

DEVOSKYT 7

Vnitřní bílá stěrková omítka pro dokonale hladké stěny a stropy

Složení:

Směs plniv, pojiv, konzervačních prostředků a speciálních aditiv ve vodném prostředí. Materiál je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Stěrková hmota Devoskyt 7 střední zrnitosti je určena k povrchovým úpravám a vyrovnání stěn a stropů v interiérech. Především jako první vrstva pro nerovné podklady a lokální opravy. Obsahuje speciální vlákna pro rychlejší prosychání materiálu. Je připravena k okamžitému použití jako náhrada tenkovrstvých štuků, opravy starých omítek a vyrovnání veškerých nerovností v interiérech. Je zvláště vhodný k vytváření nových hladkých omítek a k celoplošným nebo lokálním opravám. Vhodná pro ruční aplikaci nebo pro šnekovou omítačku.

Požadavky na podklad:

Pevný, suchý, odmaštěný, odstraněny staré vrstvy maleb a nesoudržné části omítek. Takto připravený podklad je nutno penetrovat pro zpevnění a odprášení

Způsoby nanášení:

Stěrkovou hmotu nanášíme ručně nebo stříkacím zařízením. K uhlazení používáme nerezová hladítka. Nanášíme dle potřeby v několika vrstvách s tím, že další vrstvy nanášíme až po proschnutí předchozí vrstvy. Sílu jednotlivých vrstev volíme cca 1 až 2 mm. Pro dobré vyrovnání podkladu doporučujeme více slabších vrstev. Před zaschnutím lze povrchové nerovnosti vzniklé při stěrkování vyhladit navlhčenou houbou. Po úplném zaschnutí, je možné povrch přebrousit jemným smirkovým papírem nebo mřížkou. Pro ruční broušení doporučujeme č.100-120, pro broušení strojní č.80-100.

Technické údaje:

spotřeba 1-2,5 Kg dle kvality a nerovnosti podkladu

ředění: připraveno k použití , případně vodou

plnivo: mletý vápenec střední zrnitosti 0,023 mm

odstín : bílá

přilnavost: min 0,45 Mpa

Pro výrobek byla posouzena shoda vlastností se základními požadavky na stavební výrobky podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Na posuzování shody se podílela Autorizovaná osoba 227, která pro výrobek vydala stavební technické osvědčení č. STO-05-0436 a certifikát č. C5-05-0436.

Skladování:

Skladování a přeprava v suchých prostorách při teplotách od +5 °C do + 30 °C. **Nesmí zmrznout!**

Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 12 měsíců od data výroby.

V případě ředění vodou je výrobek nutno neprodleně spotřebovat

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Tmel neobsahuje organická rozpouštědla. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima.

Chraňte před dětmi! Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Při broušení používejte respirátor! Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnost. listu a předmětné normě tohoto výrobku.

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Stanislav Kala, Tábořské návrší 563, 664 01 Bílovice nad Svitavou

 **Stanislav KALA - DEVOS**
Tábořské návrší 563
664 01 BÍLOVICE NAD SVITAVOU
tel.: 549 211 922 mobil 603 475 995
IČO: 146 86 341 DIČ: CZ 6302060270

